



JELLEMZŐK ÉS ELŐNYÖK

A Tuplex a keménypadló alátétek egy új generációja. Használható tömörparkettákhoz, szalagparkettákhoz, laminált padlókhöz - egyszóval minden olyan padlóhoz, amit nem az aljzathoz ragasztanak, hanem klikkes rendszerű vagy úsztatva raknak le.

Maga a termék igen sokoldalú; egyszerre kielégíti az összes olyan igényt ami egy keménypadló lefektetése, illetve használata során felmerülhet.

A tuplex egy "szendvicsfólia", amely két réteg polietén fólia között rugalmas polisztrén granulátumokat tartalmaz.

ALJZATKIEGYENLÍTÉS

A Tuplex alátét fólia képes teljesen rásimulni az aljzatra, ezáltal eltüntetni az aljzat kisebb egyenetlenségeit, így egyenletes és szilárd alapzatot kapunk a padlózathoz. Az aljzat kisebb eltérései okozhatják, hogy a padlódeszkák elmozdulnak az illesztéseknél, majd pedig az elmozdulás miatt létrejön a nyikorgás.

PÁRAELVEZETÉS

A Tuplex granulátumos felépítése lehetővé teszi a páraelvezetést azáltal, hogy az aljzat és a padlózat között szabad légteret biztosít, ahol a pára utat talál magának.

PÁRAZÁRÁS

A Tuplex alátét fólia két polietén filmrétege biztosítja a tökéletes párazárást. Nincs szükség további párazárási megoldásra. A különböző teszteredmények elérhetőek a gyártó weboldalán.

HANGSZIGETELÉS

A Tuplex alátét fólia alkalmas bármilyen klikkes rendszerű vagy úsztatott parketta hangszigetelésének megoldásához. Teszteredmények a gyártó weboldalán elérhetőek.

LEFEKTETÉS

A padló általában az utolsó dolog, ami bekerül a helyiségekbe. Fontos, hogy a már meglévő, elkészült dolgok ne legyenek porosak és ne sérüljenek. A Tuplex alátét fólia egy kifejezetten kissúlyú és tiszta anyag amivel könnyen és gyorsan lehet dolgozni.

Technikai Adatok

szélesség: 1 100 mm

hosszúság: 30 m tekercsenként

vastagság: 3 mm

súly: 4,5 kg tekercsenként
kiadósság: 33 nm tekercsenként
polietén vastagsága: 0,04 mm