



SOTTOPAVIMENTO INSONORIZZANTE CON BARRIERA AL VAPORE

TUPLEX è una nuova generazione di sottopavimenti.

Esso può essere usato come sottopavimento per stratificati, pavimenti in laminato o melaminici, oppure per pavimenti in legno massello inchiodato come per i pavimenti in legno a tre strati con posa flottante. TUPLEX è un prodotto versatile che incontra tutti i requisiti che si richiedono per ottenere una posa a regola d'arte e per il successivo utilizzo anche intenso delle pavimentazioni in legno massello ed a posa flottante. TUPLEX è composto da due robusti strati di polietilene che trattengono al suo interno flessibili granuli di polistirene.

BENEFICI E ATTRIBUTI

Tutto in uno

LIVELLA IL SOTTOFONDO

TUPLEX, con la sua costruzione flessibile, aiuta a livellare qualsiasi piccola irregolarità del sottofondo e provvede a preparare una base d'appoggio veramente ideale per qualsiasi pavimentazione a listoni.

VENTILAZIONE

TUPLEX, con la sua particolare composizione granulare, crea uno spazio tra la pavimentazione a listoni ed il sottofondo, permettendo un'efficace ventilazione.

BARRIERA CONTRO L'UMIDITA'

TUPLEX, con i suoi due strati di polietilene, crea una barriera al vapore notevolmente efficace, così da non richiedere una barriera al vapore separata. Un test al riguardo è disponibile su richiesta.

DUREVOLE RESISTENZA ACUSTICA

TUPLEX, con sua alta flessibilità e la sua eccellente abilità nel ristabilirsi a seguito di impatti ed urti, fa sì che le sue proprietà di isolamento al suono non si esauriscano mai. Un test riguardante la compressione è disponibile a richiesta.

ISOLAMENTO AL SUONO DI CALPESTIO

Il sottopavimento TUPLEX, combinato con un qualsiasi pavimento d'uso comune, possiede i requisiti richiesti riguardo l'isolamento acustico.

UTILIZZAZIONI

Oltre il suo normale utilizzo, come sottopavimento con proprietà di isolamento acustico e all'umidità, TUPLEX, può rendersi utile anche dopo l'installazione del parguet, quando, durante le operazioni finali della decorazione di un interno, può essere necessario proteggere dallo sporco e dalle ammaccature la superficie appena terminata. TUPLEX, è un materiale leggero, pulito, resistente, durevole, facile da installare, senza limiti d'utilizzo.

Specifiche Tecniche

Dimensioni rotoli

Altezza: 1100 mm

Lunghezza: 30 m

Spessore: 3 mm

Peso: Un rotolo 4.5 kg /

Un MQ. 135 gr