



TUPLEX är den nya generationen av underlag för löslagd färdigparkett. Den är mångsidigt användbar och uppfyller alla krav som ställs när parkett installeras. TUPLEX består av två lager solid polyeten med ett lager av flexibel polystyren granulat emellan.

EGENSKAPER OCH FÖRMÅNER

Allt i ett

UTJÄMNAR UNDERGOLVET

TUPLEX flexibla konstruktion hjälper till att utjämna små ojämnheter i undergolvet och ger en perfekt bas för löslagd färdigparkett.

VENTILATION

TUPLEX granulatfraktioner skapar ett mellanrum mellan plastskikten vilket medger tillräcklig ventilerings.

FUKTSPÄRR

De två lagren av polyetylenfilm som finns i TUPLEX ger en mycket effektiv dubbel fuktspärr, varför ingen separat fuktspärr krävs. Max 80 % RF.

LJUDDÄMPNING MED LÅNG LIVSLÄNGD

TUPLEX uppfyller alla de senaste kraven för ljudisolering. Eftersom TUPLEX har en utmärkt förmåga att ta upp tryck utan att produkten komprimeras, vilket är möjligt tack vare den höga flexibiliteten, avtar aldrig de ljuddämpande egenskaperna.

STÖTDÄMPANDE LJUDISOLERING

TUPLEX underlag kombinerat med någon av våra vanligt förekommande golvkonstruktioner, motsvarar gällande krav för ljudisolering mellan bjälklag. Testrapporter finns tillgängliga hos importören.

INSTALLATION

Läggning av löslagd färdigparkett är ett av de sista arbetsmomenten i ett bygge, där redan många ytor är färdigbehandlade och känsliga för damm och smuts mm. TUPLEX kan enkelt hanteras utan att smutsa ner. Den är lätt och kan utan problem läggas i minsta skrymsle eller vrå.

Tekniska Data

Bredd: 1,1 m

Tjocklek: ca 3 mm

Vikt/m²: 135 g

Rullvikt: 4,5 kg

Rullängd: ca 30 m.

En rulle räcker till ca 33 m²